

# Caratteristiche

Caratteristiche	TRIAX	NOBILE	SWING
<b>Componenti</b>			
Porta scorrevole automatica in acciaio inox	✓	□	□
Porta scorrevole semiautomatica in acciaio inox	□	✓	✓
Porta manuale a battente con serratura elettronica	□	□	□
Blocco lavandino in vetroresina	✓	✓	✓
Gettoniera blindata con display interattivo	✓	-	-
Gettoniera blindata incassata con istruzioni in 6 lingue	-	✓	✓
Pavimento in gomma rigata antiscivolo	✓	□	□
Pavimento interno con piastrelle rigate antiscivolo	□	✓	✓
Rilevamento presenza radar ad infrarossi	□	✓	✓
Sensori di presenza a pavimento	✓	□	□
<b>Vasi</b>			
Vaso in ceramica	✓	✓	✓
Vaso in acciaio inox	□	-	□
Seduta WC riscaldata	□	-	□
Coperchio di protezione del vaso	-	✓	-
Erogatore acqua automatico uso bidet	□	□	□
Velo d'acqua su pareti interne del vaso durante l'utilizzo	✓	-	✓
<b>Igienizzazione</b>			
Igienizzazione di tutto il vaso	✓	-	✓
Igienizzazione dell'interno del vaso e seduta	-	✓	-
Igienizzazione in ambiente separato	✓	✓	-
Asciugatura del vaso	✓	✓	✓
Scarico automatico dopo l'utilizzo	✓	✓	✓
Tempo di igienizzazione	45 sec.	35 sec.	30 sec.
Lavaggio pavimento e rimozione oggetti leggeri	✓	□	□
Lavaggio della parete retrostante il vaso	✓	-	□
Sistema di asciugatura ad aria	✓	✓	✓
Sistema di aspirazione cattivi odori	-	□	□
<b>Tipi di installazione</b>			
Monoblocco TWIN	-	□	✓
Monoblocco LIBERO	✓	□	□
Monoblocco REALE	✓	□	□
Monoblocco BOX+	✓	□	□
Installazione ad incasso in locali e strutture esistenti	✓	✓	✓

**Legenda:** (✓) Di serie (□) Optional (-) Non disponibile