

In breve



Tempo necessario per svolgere
l'intero sistema di pulizia:
35 secondi



equipaggiabile con
dispositivi di sicurezza per
disabili



sistema protetto da
brevetto Europeo



dimensioni macchina:
76 x 41 cm
altezza 200 cm

Caratteristiche

- Funzionamento indipendente in sostituzione del vaso igienico tradizionale
- Apertura del coperchio a protezione del vaso igienico all'ingresso dell'utente.
- Lavaggio, igienizzazione della tavoletta di seduta all'interno di una vasca di lavaggio in poliuretano, chiusa, separata dal locale utente e direttamente collegata alla rete di scarico per evitare la dispersione di batteri.
- Cacciata, lavaggio e igienizzazione dell'interno del vaso igienico e della seduta.
- Chiusura del coperchio a protezione del vaso igienico

Componenti

- Porta di ingresso scorrevole semiautomatica in acciaio inox
- Rilevamento presenza realizzato con sensore radar ad infrarossi
- Blocco lavello incassato in vetroresina
- Gettoniera blindata incassata
- Pavimento interno con piastrelle rigate antiscivolo

Personalizzazioni

- ☐ Lavaggio e rimozione di oggetti leggeri su tutto il pavimento
- ☐ Erogatore acqua automatico uso bidet
- ☐ Sistema di asciugatura ad aria calda
- ☐ Sistema di aspirazione cattivi odori



Guarda il video della
macchina in azione

